

Votex-Bison Elektrische Niederhubwagen EGH 3000-4000-5000

Gerät	1 Hersteller 2 Typ		Votex-Bison EGH3000	Votex-Bison EGH4000	Votex-Bison EGH5000
Beschreibung	3 Bedienung 4 Nominaltragkraft 5 Lastschwerpunkt	Q t c	Mitgängerbetrieb 3 600	Mitgängerbetrieb 4 600	Mitgängerbetrieb 5 600
Gabeln	6 Standardlänge 7 Mass über Gabeln 8 Mass zwischen den Gabeln 9 Stützarmabmessungen 10 Gesenkte Höhe 11 Hubhöhe 12 Max. Hub	L3 B3 B2 AxS1 S S mm	1150 570/700 170/300 200x60 Ca. 85 Ca. 195 110	1150 570/700 170/300 200x60 Ca. 85 Ca. 195 110	1150 570/700 170/300 200x60 Ca. 85 Ca. 195 110
Abmessungen	13 Länge über alles mit Gabeln 1150 mm 14 L2-Mass 15 Rahmenbreite 16 Batterieraumhöhe 17 Rahmenbodenabstand 18 Wenderadius (mit angehobenen Gabeln 1150 mm)	L L2 B mm mm G Wa mm mm mm mm	1890 740 975 860 25 1645/1605	1890 740 975 860 25 1645/1605	1890 740 975 860 25 1645/1605
Gewicht	19 Nettogewicht ohne Batterie mit Gabeln 1150 mm 20 Batteriegewicht 180-300 Ah	kg kg	870 180-300	870 180-300	910 180-300
Bereifung	21 Lenk-/Antriebsradabmessungen, Polyurethan 22 Stützrollenabmessungen, Polyurethan 23 Tandemlastrollenabmessungen, Polyurethan	mm mm mm	1 (320x120) 2x150x50 4x80x100	1 (320x120) 4x120x50 4x80x100	1 (320x120) 4x150x50 4x80x100
Leistung	24 Steigfähigkeit über 10 mm ohne/mit Last 25 Fahrgeschwindigkeit : ohne/mit Last 26 Arbeitsgangbreite mit Palette 1000x1200 mm	% km/h Ast mm	8,0/5,0 6,0/5,0 2090	8,0/5,0 6,0/5,0 2090	8,0/5,0 6,0/5,0 2090
Antrieb	27 Motorleistung : Fahr/Hubmotorleistung 28 Fahrsteuerung 29 Bremsen 30 Hubmotor 24V (S3-10%) 31 Batterie 24V 32 Elektronisch Ladegerät, mono 220V	kW type type kW Ah Amp	1,7/2,0 Sepex elektromagnetische + 2 180/300 25 oder 40	1,7/2,0 Sepex Gegenleistung auf Fahrsteuerung 2 300 40	1,7/2,0 Sepex 2 300 40

